

# **MAXI LINTEAU**











#### **CERTIFICATION**

- Maxi-linteau soumis au DTA du 🚎 n°16/12-650 du 21/01/2013
- Maxi-linteau monomur soumis au DTA du pour le système Calibric® monomur n°16/09-594 du 12/10/2012
- Conforme au marquage **(€** et à la norme NF EN 771-1
- Classement support d'enduit de type RT3 conformément au cahier du ESTB 2973

### CARACTÉRISTIQUES

	MAÇONNERIE DE 20 CM					maçonnerie monomur
Dimensions (ép.x h) en cm	20 x 20	20 x 25	20 x 27	20 x 30	20 x 31,4	37,5 x 30
Réservation intérieure en cm	12 x 16	12 x 21	12 x 22,5	12 x 22,5	12 x 24	15 x 22,5
Longueur produit disponible en cm*	80 - 110 - 140 - 170 - 200 - 260 - 280					
Poids kg/ml	22	29	32	42	45	82

<sup>\*</sup>Appliquer largeur d'ouverture + 19 cm pour obtenir la longueur minimale de produit à commander

### PERFORMANCES CLÉS



 Seul produit en terre cuite avec DTA validant la pose sur brique ou bloc béton.



• Seul maxi linteau monomur 37,5 du marché, il améliore la performance thermique du système monomur.



 Les maxi linteaux TERREAL sont capables de supporter jusqu'à 1,5 t/ml, sans étai idéal pour une porte de garage.



• Tous les accessoires monolithes TERREAL sont RT3 (compatibles avec l'utilisation d'enduit lourd ou semi-allégé).



## L'astuce MONOLITHES.

- À partir d'élément de grande dimension, il est possible de réaliser facilement les découpes directement sur chantier (produit 100% terre cuite sans aucun renfort).
- Idéalement conçu pour les portes de garage.



Vidéos de pose :

Comparaison pose vs U de chaînage :





Direction des ventes 11, rue de Pibrac - 31770 Colomiers T. +33 (0)5 34 55 47 17 - F. +33 (0)5 34 55 47 18

Assistance technique Antipolis Bât. B Avenue Normandie Niemen BP13 - 31701 Blagnac monolithe@terreal.com

T. +33 (0)5 34 36 21 00 - F. +33 (0)5 34 36 21 01



