

weber protecteur



20 L ET 5 L

Liquide de protection pour les façades, toitures, sols, balcons ou terrasses des agressions extérieures

- + Multi supports
- + Multi protection
- + Intérieur et extérieur

DOMAINE D'UTILISATION

- Hydrofuge, oléofuge, protège des taches sur les façades en matériaux poreux. Empêche l'incrustation profonde des graffitis. Effet perlant

SUPPORTS

extérieurs et intérieurs

- mortiers et bétons
- pierres naturelles (hors pierres dures)
- briques, tuiles en terre cuite ou bétons
- enduits minéraux à base de chaux ou de ciment
- plâtre
- béton cellulaire

LIMITES D'EMPLOI

- ne convient pas pour traiter les surfaces immergées
- ne pas appliquer sur support mouillé
- ne doit pas être recouvert
- ne pas appliquer sur matériaux peu poreux et carrelage

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

IDENTIFICATION

- composition : copolymère acrylique en phase aqueuse
- densité : 1
- pH : +/-5.5

RECOMMANDATIONS

- protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter : verre (fenêtres...)
- protéger les végétaux contre les projections accidentelles
- nettoyer les outils à l'eau immédiatement après emploi

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être parfaitement propres, dépoussiérés, secs et exempts de trace de nettoyant

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : entre +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- ne pas appliquer sur support chaud, en plein soleil ou par vent fort éviter l'application par temps pluvieux

APPLICATION

1. bien secouer le bidon et faire un essai préalable (pour mieux définir la consommation)
2. appliquer du bas vers le haut jusqu'à saturation, en une ou deux passes, au pulvérisateur basse pression, au rouleau ou

weber protecteur (suite)

à la brosse

3.

- ne pas surcharger le support, éliminer tout excédent avant séchage

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : 20 l et 5 l (palette de 24 bidons de 20 l ou 128 bidons de 5 l)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : incolore
- **Outillage** : pulvérisateur basse pression, rouleau, pinceau, brosse
- **Conservation** : 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- **Consommation** :
 - elle dépend de la porosité du support, à titre d'exemple :
 - sur enduit monocouche : 400 ml/m² environ
 - sur tuile en terre cuite : 150 ml/m² environ

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.